

Supvan TP76E – кабельный принтер.



Возможности печати кабельного принтера Supvan TP76E:

- ПВХ трубка круглая
- овальный ПВХ профиль
- термоусаживаемая трубка круглая
- самоклеющиеся ленты в кассетах
- лента – профиль для маркировки клеммных модулей

Описание:

- Печать на ПВХ и термоусаживаемой трубке в больших катушках
- Кассеты с расходными материалами для быстрой установки и замены
- Работает в автономном режиме.
- Внутренний ресурс памяти для хранения текста и настроек
- Латинская клавиатура + электротехнические символы
- Два режима нарезки: полная и половинная
- Бесплатный софт для печати
- Упакован в жёсткий ударопрочный кейс
- Сертификат соответствия ЕАС
- Гарантийный срок: 1 год
- Сервисный центр в России
- Производство Supvan Technology.



Наименование	Артикул	Подключение к ПК	Латинская клавиатура	Русскоязычная клавиатура
Supvan TP76E - маркировочный кабельный принтер	TP76E	нет	да	нет

Технические характеристики:

Печать	В автономном режиме
Метод печати	Термотрансферный
Разрешение печати	300dpi
Выбор размера символов	Самоклеящаяся лента: 1~7 Трубка: 1~5 Вставки: 1~5
Длина маркера	6-100 мм
Количество повторов маркера	1~200 раз
Диаметр трубки	От 2,5 до 6 мм
Ширина ленты	6 мм, 9 мм, 12 мм
Ширина вставок	4мм, 4,6мм, 9мм
Скорость печати	40 сегментов/мин (с надрезом, длина сегмента 20 мм)
Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой, 5 строк, 2 столбца
Выбор символов для печати	Английские буквы, цифры, спец. символы
Режимы ввода	Английские буквы, выбор символов из библиотеки
Количество файлов	Можно сохранять до 100 файлов по 200 сегментов каждый
Надрезание и отрезание маркеров	Автоматический надрез, автоматический отрезв конце
Режим подачи трубки	Автоматическая подача
Клавиатура	85клавиш, QWERTY
Питание	Адаптер 12 В 3А постоянного тока
Размеры (ДхШхВ), мм	320×280×100
Вес	3,2кг
Рабочая температура окружающей среды	15°C-35°C